

SHARKWAVE



MAGNUM



Cygnét II



LRC



CLREN



SLR



LASER



SandStorm



SHERLOK
It's Elemental



SANICLEAR



StarLight



StarBright



StarWhite



Your authorized dealer / Votre distributeur agréé
Su distributor autorizado

Made in / Fabriqué au / Fabricado en : Canada
4000 Boul Casavant O. St-Hyacinthe
(Quebec), Canada J2S 9E3

ORKA



CARVIN
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE
POOL EQUIPMENT



Pump
For In-Ground Pools

Pompe
Pour piscines creusées



ORKA

Characteristics | Caractéristiques | Características



Performance | Rendement | Rendimiento

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE MODELO NO.	ITEM NO. NO. ITEM ITEM NO.	HERTZ CYCLES CICLOS	POWER PUISSANCE POTENCIA (HP)	VOLTAGE TENSION VOLTAJE (V)	FULL LOAD (A) COURANT À PLEINE CHARGE CORRIENTE EN PLENA CARGA	WEIGHT POIDS PESO LBS (KG)
Single Speed Intense Service Factor Energy Saver Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	ORKA 2 in Suction/Discharge ORKA 2 po suction/renvoi ORKA 2" de succión /descarga						
	7ORK-S	9402-8925	60	3/4	115/230	10.0 / 5.0	27 (12.2)
	1ORK-S	9402-8932	60	1	115/230	12.4 / 6.2	31 (14.1)
	15ORK-S	9402-8937	60	1 1/2	115/230	16.0 / 8.0	34 (15.4)
	2ORK-S	9402-8941	60	2	115/230	20.0 / 10.0	38 (17.2)
Dual Speed Energy Saver Deux-Vitesses Économisateur d'énergie Una Velocidad Para Ahorro de energía	ORKA 2 in Suction/Discharge ORKA 2 po suction/renvoi ORKA 2" de succión /descarga						
	7TORK-S	9402-8927	60	3/4 1/16	230	6.1 / 2.1	42 (19.1)
	1TORK-S	9402-8934	60	1 1/8	230	6.1 / 2.1	42 (19.1)
	15TORK-S	9402-8939	60	1 1/2 3/16	230	10.0 / 3.0	45 (21.8)
	2TORK-S	9402-8942	60	2 1/4	230	10.0 / 3.0	45 (21.8)
Single Speed Intense Service Factor Energy Saver Mono-Vitesse Facteur de Service Intense Économisateur d'énergie Una Velocidad Factor de Servicio Intenso Para Ahorro de energía	ORKA 1 1/2 in Suction/Discharge ORKA 1 1/2 po suction/renvoi ORKA 1 1/2" de succión /descarga						
	7ORK5-S	9402-8921	60	3/4	115/230	10.0 / 5.0	27 (12.2)
	1ORK5-S	9402-8936	60	1	115/230	12.4 / 6.2	31 (14.1)
	15ORK5-S	9402-8931	60	1 1/2	115/230	16.0 / 8.0	34 (15.4)
	2ORK5-S	9402-8943	60	2	115/230	20.0 / 10.0	38 (17.2)
Dual Speed Energy Saver Deux-Vitesses Économisateur d'énergie Una Velocidad Para Ahorro de energía	ORKA 1 1/2 in Suction/Discharge ORKA 1 1/2 po suction/renvoi ORKA 1 1/2" de succión /descarga						
	7TORK5-S	9402-8923	60	3/4 1/16	230	6.1 / 2.1	42 (19.1)
	1TORK5-S	9402-8938	60	1 1/8	230	6.1 / 2.1	42 (19.1)
	15TORK5-S	9402-8933	60	1 1/2 3/16	230	10.0 / 3.0	45 (21.8)
	2TORK5-S	9402-8944	60	2 1/4	230	10.0 / 3.0	45 (21.8)



Easy quarter turn opening system. The handles allows "tool-free" access to strainer basket for easy cleaning.

Le système d'ouverture facile à simple quart de tour procure un accès "sans outil" au panier-crépine, facilitant le nettoyage.
El sistema de apertura fácil para dar acceso libre de herramientas a la canasta para fácil servicio y limpieza.

2" and 1 1/2" union connections included for easy installation and service

Raccordements de 2 po et 1 1/2 po compris, pour une installation et un entretien facile.
Conexiones rápidas de 2" y 1 1/2" incluidas para facilitar la instalación y el servicio.

Patented Air-Cooled Heat Sink allows the pump to run dry without damage to shaft seal.

UNCONDITIONAL 2 YEAR WARRANTY AGAINST SEAL FAILURE.

Dissipateur de Chaleur Breveté permet le fonctionnement de la pompe à sec sans endommager la boîte d'étanchéité.
GARANTIE DE 2 ANS SANS CONDITION CONTRE LES BRIS D'ÉTANCHÉITÉ.

Sistema patentado "Air Cooled Heat sink" permite que la bomba funcione sin agua sin afectar el sello mecánico.
GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA LA ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.

One piece case molded from glass reinforced thermoplastic with two convenient drain plugs for winterizing.

Le boîtier d'une pièce est fait de thermoplastique renforcé de fibre de verre, avec deux bouchons de vidange pratique pour l'hivernage.
Carcaza de una sola pieza moldeada de termoplástico reforzado, resistente a la corrosión, con 2 tapones de drenaje prácticos por invernar.

Internal ribs in large strainer basket will assure flow even when filled with leaves and debris.

Les arêtes internes du grand panier de protection pour crépine assurent le débit lorsque rempli de feuilles.
Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el flujo, aunque esté llena de hojas y suciedades.

Heavy-duty large capacity strainer basket minimizes service.

Le panier-crépine robuste à grande capacité réduit l'entretien.
Canasta de gran capacidad minimizar la necesidad de servicio.

One piece case eliminates bolts & gaskets and provides quiet running

Le corps monobloc élimine boulons et joints d'étanchéité tout en assurant un fonctionnement silencieux.
El cuerpo de una sola pieza elimina pernos y juntas mientras asegurando un funcionamiento silencioso.

56 frame mount square-flange dual voltage motor.

Motor à bride carrée (châssis 56) et à double tension.
Montaje 56 del bastidor del motor de doble voltaje cuadrados brida.

Maximum water temperature 104°F (40°C).

La température maximale de l'eau est de 104°F (40°C).
La temperatura máxima del agua es de 104°F (40° C).

